


 **Druckbereich**
26 mm x 76 mm

 (in Ausnahmen bis 23 mm innen)

 Bitte beachten Sie, dass in dem Bereich zwischen 36 mm und 48 mm ein sogenanntes *Mirror Band* läuft, in dem Fabrikinformationen sichtbar sind. Sollte dieser Bereich bedruckt werden, ohne einen weissen Hintergrund, könnten diese Informationen durchscheinen.

* Bitte geben Sie immer, an ob ein weisser Hintergrund gedruckt werden soll oder nicht. *

1. Druckbereich

	CD 8	CD 12	DVD 5 & 9
Innendurchmesser	23 mm	23 mm	21 mm
Außendurchmesser	76 mm	116 mm	116 mm

2. Druckspezifikation

- Strichstärke: $\geq 0,15$ mm positiv
 $\geq 0,10$ mm negativ
- Schriftgröße: $\geq 5p$ positiv (Strichstärke $\geq 0,15$ mm)
 $\geq 4p$ negativ (Strichstärke $\geq 0,10$ mm)
- Tonwertumfang: 15 % – 85 %
- Überfüllung: ca. 0,10 mm bei Bild und Strichelementen
- Bildauflösung: Farb- & Graustufenbilder = 300 dpi,
Schwarzweißbilder = 1.200 dpi

3. Druckfarben

- Farbanzahl: 1 - 6 Farben jede Farbe wird einzeln gedruckt
bei Flächen / Strich max. 2 Farben
übereinander
Druckreihenfolge z.B. Weiß, C, M, Y, K,
Sonderfarbe
- Farbraum: CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black (Euro Skala)
- Sonderfarben Pantone (solid coated, metallic coated)
HKS (HKS K) – andere Fächer auf Anfrage möglich

4. Hinweise

- Verläufe: Für sehr feine Rasterverläufe wird der Trockenoffsetdruck empfohlen.
- Fondfläche: Um einen metallischen Eindruck, hervorgerufen durch die Oberfläche der CD & DVD, im Druckbild zu verhindern, muss eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.
- Strichstärke: Die gewählte Schriftart & Größe darf die Mindeststrichstärke nicht unterschreiten.
- Farbigkeit: Durch die metallische Oberfläche der CD & DVD können flächig gedruckte Sonderfarben vom Farbton des Farbfächers abweichen.
- Rundtext / Logos: Schriften und Logos kleiner als 6 p dürfen nicht mehr als 2x negativ offen gehalten werden. Hier ist eine separate Farbe zu verwenden.