

## 1. Druckbereich

	CD 12	DVD 5 & 9
<b>Innendurchmesser</b>	23 mm	21 mm
<b>Außendurchmesser</b>	116 mm	116 mm

## 2. Druckspezifikation

- Strichstärke:  $\geq 0,15$  mm positiv  
 $\geq 0,10$  mm negativ
- Schriftgröße:  $\geq 4,5$  p positiv (Strichstärke  $\geq 0,08$  mm)  
 $\geq 5$  p negativ (Strichstärke  $\geq 0,10$  mm)
- Rasterweite: 80 Linien / cm
- Überfüllung: ca. 0,10 mm bei Bild und Strichelementen
- Bildauflösung: Farb- & Graustufenbilder = 300 dpi,  
Schwarzweißbilder = 1.200 dpi

## 3. Druckfarben

- Farbanzahl: 1 – 6 Farben
- Druckreihenfolge: 1 Farbe = Siebdruck (Weiß o. Sonderfarbe)  
2 – 5 Farbe = Trockenoffsetdruck (Y, M, C, K)  
6 Farbe = Siebdruck (Sonderfarbe)
- Farbraum: CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black (Euro Skala)
- Sonderfarben: Pantone (solid coated, metallic coated)  
HKS (HKS K) – andere Fächer auf Anfrage möglich

## 4. Hinweise

- Druckvorlage: Als Druckvorlage gelten nur Digitalproofs die mit dem Profil ISOcoated\_v2\_eci.icc erstellt worden sind und einen ausmessbaren Farbkeil enthalten.
- Fläche / Strich: Werden nur Text und Strichelemente im Label verwendet, sind Sonderfarben im Siebdruck zu verwenden.
- Tief Schwarz: Um ein sattes, tiefes Schwarz im Trockenoffsetdruck auf CD & DVD zu erreichen, muss die schwarze Fläche / Strich / Schrift mit 60% Cyan, 60% Magenta und 60% Yellow unterfüttert werden.
- Fondfläche: Um einen metallischen Eindruck, hervorgerufen durch die Oberfläche der CD & DVD, im Druckbild zu verhindern, muss eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.
- Strichstärke: Die gewählte Schriftart & Größe darf die Mindeststrichstärke nicht unterschreiten.
- Farbigkeit: Durch die Oberfläche der CD & DVD können flächig gedruckt Sonderfarben vom Farbton des Farbfächers abweichen.